Produktinformation
RPS 80 EEC

Industrial Ethernet:Systemzubehör:Netzteile und -kabel:Netzteile:RPS 80 EEC https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-24544-24545-503476-40293/de/conf/uistate	
Name	**RPS 80 EEC**
	24 V DC Hutschienen-Netzteil
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Beschreibung	24 V DC Hutschienen-Netzteil
Typ	RPS 80 EEC
Bestell-Nr.	943 662-080
Weitere Schnittstellen	
Spannungseingang	1 Federzug-Klemmblock, 3-polig
Spannungsausgang	1 Federzug-Klemmblock, 4-polig
Versorgung	
Betriebsspannung	230 V
Eingangsdaten	
Eingangsspannung	100-240 V AC (+/-15%); 50-60Hz oder 110 bis 300 V DC (-20/+25%)
Stromaufnahme	
Stromaufnahme	1,8 - 1,0 A bei 100 - 240 V AC max. 0,85 - 0,3 A bei 110 - 300 V DC
Einschaltstrom	< 13 A bei 230 V AC
Ausgangsdaten	
Ausgangsspannung	24 - 28 V DC (typ. 24,1 V); extern einstellbar
Ausgangsstrom	
Ausgangsstrom	min. 3,4 - 3 A kontinuierlich, min 5,0 - 4,5 A für typ. 4 Sekunden
Service	
Diagnose	LED (DC OK, Overload))
Redundanz	
Redundanzfunktionen	Parallelschaltung von Netzteilen möglich
Zulässige Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C (ab 60 °C Derating)
Lager-/Transporttemperatur	-40 °C bis +85 °C
rel. Luftfeuchte (nicht kondensierend)	5 bis 95 %
MTBF	-
Konstruktiver Aufbau	
Abmessungen (BxHxT)	32 mm x 124 mm x 102 mm
Montage	Hutschiene
Gewicht	440 g
Schutzart	IP 20
EMV-Störfestigkeit	
EN 50082-1	EN 61000-6-1
EN 50082-2	EN 61000-6-2 (beinhaltet EN 55024)
EMV-Störaussendung	
EN 50081-1	EN 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-3, 61000-6-4
EN 50081-2	-
Zulassungen	
Sicherheit für Industrial Control Equipment	cUL 508

Industrial Ethernet:Systemzubehör:Netzteile und -kabel:Netzteile:RPS 80 EEC

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24455-24544-24545-503476-40293/de/conf/uistate

Sicherheit für Einrichtungen der Informationstechnik	cUL 60950-1
Explosionsgefährdete Räume	ISA 12.12.01 Class 1 Div. 2
Schiffsbau	Germanischer Lloyd
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	Rail Power Supply, Beschreibung und Betriebsanleitung

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
Hirschmann Automation and Control GmbH
Stuttgarter Straße 45-51
72654 Neckartenzlingen
Germany
Tel +49 7127/14-1809
E-Mail: inet-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.